


FIN-015	Fiche d'Instruction	
Indice A	<b>ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES PRODUITS DE BARDAGES</b>	
Service QUALITE		

### **Entretien des produits de bardages.**

Le bardage que nous proposons présente un comportement optimal contre d'éventuels changements d'aspect dus à une exposition prolongée aux conditions climatiques normales.

Si on prend soin de maintenir les façades en bon état par un nettoyage régulier et de s'assurer que les matériaux incompatibles n'entrent pas en contact avec les surfaces, on observera un changement d'aspect uniforme dans son apparence, de légers changements de couleur et de brillance.

En particulier pour les environnements rudes ou difficiles (soumis à demande spécifique), telles que les zones où les niveaux d'UV sont élevés, les zones à risque de tempêtes de sable, la proximité d'usines chimiques, les environnements salins ou les zones non exposées à la pluie naturelle, une détérioration plus rapide peut se produire.

Une inspection et un entretien réguliers sont recommandés pour maintenir l'apparence et la durabilité optimales des bardages en aluminium laqués. Surtout, les zones non exposées à la pluie peuvent nécessiter un nettoyage supplémentaire pour éliminer les dépôts potentiellement corrosifs.

### **Nettoyage des produits de bardages\***

Il est recommandé de faire un nettoyage chaque année. Ce nettoyage doit être opéré manuellement avec une brosse souple et de l'eau. Il est également possible d'utiliser un appareil haute pression (50 bars max.) à l'eau claire et avec projection large.



Nettoyeur à eau  
Pression modérée

Pour des taches plus tenaces, il faudra utiliser un produit nettoyant à pH neutre avec un chiffon microfibre doux. Le produit devra être soigneusement retiré à l'eau quelques minutes après son application. Il est fortement déconseillé d'utiliser les produits acides (sulfurique, acétique, nitrique, ...), bases (eau de javel, lessive de soude, ...), oxydants (eau oxygénée) et les solvants organiques.



Utilisation de  
détergents neutres

En règle générale, il est conseillé de faire un test préliminaire des produits nettoyants sur un endroit discret du bâtiment à nettoyer afin d'en constater les effets.



Lavage de  
haut en bas

Le nettoyage du bardage doit se faire du haut vers le bas avec un rinçage à l'eau claire afin de supprimer toute trace de détergent.

Il est recommandé d'effectuer le nettoyage du bardage en évitant les températures élevées ou l'exposition solaire directe, il y a un risque de petites taches par suite d'un séchage rapide.

\*Certaines finitions spéciales demandent des procédés de nettoyage spécifiques. En cas d'hésitation, veuillez nous consulter